

cement effect

XO

HOME Style

GAMBINI GROUP

i n d u s t r i e c e r a m i c h e

XO



X0

Un design minimal, ma versatile, una rivisitazione cromatica di tendenza dello stile industrial per progetti moderni e sofisticati.

A minimal but all-around design, a new chromatic interpretation of the industrial style trend, for modern and sophisticated projects.



Nuovi colori, decori e formati per un classico evergreen.

YOUR PERFECT STYLISH TILE.

New colors, decors and sizes for a classic evergreen.

YOUR PERFECT STYLISH TILE.

CEMENT





XO CEMENT 60x60 (24"x24") rettificato



XO CEMENT 60x60 (24"x24") rettificato

POUDRE





XO POUDRE 60x120 (24"x48") rettificato
XO TOBACCO 60x120 (24"x48") rettificato



SMOKE





XO ARABESQUE CIMENT 60x120 (24"x48") rettificato



SMOKE 60x120 (24"x48") rettificato

TOBACCO






TOBACCO 60x60 (24"x24") rettificato




GRES PORCELLANATO SMALTATO DIGITALE . GLAZED PORCELAIN TILES DIGITAL
GRES CERAME EMAILLE DIGITAL . GLASIERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL




120x120 . 48"x48" RETTIFICATO



60x120 . 24"x48" RETTIFICATO



60,3x60,3 . 24"x24"



60x60 . 24"x24" RETTIFICATO




30x60 . 12"x24" RETTIFICATO




60x120 . 24"x48" RETTIFICATO
ARABESQUE CEMENT
(fondo SMOKE)




60x120 . 24"x48" RETTIFICATO
ARABESQUE TOBACCO



7x60 . 2^{7/8}"x24"
BATTISCOPA RETTIFICATO



GRADONE COSTA RETTA
(30 <-> 60)x120 . (12" <-> 24")x48"
LARGHEZZA: misura variabile
a richiesta da 30 a 60 cm



ANG. GRADONE COSTA RETTA
(30 <-> 60)x30 . (12" <-> 24")x12"
LARGHEZZA: misura variabile
a richiesta da 30 a 60 cm

prodotto certificato UPEC
<https://evaluation.cstb.fr/en/classification/upec/>



IMBALLI E PESI / PACKING AND WEIGHTS / EMBALLAGES ET POIDS / VERPACKUNG UND GEWICHTE

FORMATO SIZE . FORMAT . FORMAT			 (mm)	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PAL	MQ/PAL
120x120	48"x48"	Ret.	9	2	2,88	63,4	16	46,08
60x120	24"x48"	Ret. - Decoro	9,5	2	1,44	30,00	36	51,84
60x60	24"x24"	Ret.	9	4	1,44	31,62	32	46,08
30x60	12"x24"	Ret.	9	8	1,44	31,84	32	46,08
60,3x60,3	24"x24"		9	4	1,48	37,40	32	47,36
BATTISCOPA 7x60	2 ^{7/8} "x24"	Ret.	9	20	12 ml	19,00	-	-
GRADONE 30x120	12"x48"		9	2	-	-	-	-
ANG. GRAD. 30x30	12"x12"		9	2	-	-	-	-

Gli imballi sono puramente indicativi e sono da verificare per ogni singolo formato.
The packing details are a merely indicative reference to be verified for each size.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CARICO DI ROTTURA	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI	RESISTENZA AL GELO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLE MACCHIE	COEFICENTE DINAMICO DI FRIZIONE	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
	WATER ABSORPTION	MODULUS OF RUPTURE	RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	FROST RESISTANCE	CHEMICAL RESISTANCE	STAIN RESISTANCE	DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION	SLIP RESISTANCE
	ISO 10545-3 B1a	ISO 10545-4	ISO 10545-9	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	DCOF	DIN 51130 DIN 51097
							DCOF	
XO RET.	< 0,5 %	Conforme Compliant Conforme Konforme	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	Conforme Compliant Conforme Konforme	Conforme Compliant Conforme Konforme	≥ 0,42	R10

É FORTEMENT CONSIGLIATA LA POSA DELLE PIASTRELLE CON **2 mm MINIMO DI FUGA**.
WE HIGHLY RECOMMEND A **MINIMUM OF 2 mm JOINT** INSTALLATION.
IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ LA POSE DE CARREAX AVEC UN **JOINT MINIMUM DE 2 mm**.
DIE FLIESEN SOLLTEN MIT **2 mm MINIMUM FUGE** VERLEGT WERDEN.

CONSIGLI PER LA POSA

LAYING RECOMMENDATIONS . CONSEILS DE POSE . RATSCHLÄGE FÜR DAS VERLEGEN

INDICAZIONI SULLA TIPOLOGIA DI COLLE DA UTILIZZARE PER GRES PORCELLANATO AD USO INTERNO.
INFORMATION ON THE TYPE OF GLUE TO BE USED FOR INDOOR PORCELAIN STONEWARE.
INDICATIONS SUR LE TYPOLOGIE DE COLLE À UTILISER POUR LE GRÈS CÉRAME POUR L'INTERIEUR.
ANGABEN ZUR ART DES KLEBERS FÜR FEINSTEINZEUG FÜR DEN INNENGEBRAUCH.

	PAVIMENTO / INTERNO			
	A PRESA NORMALE		A PRESA RAPIDA	
	<1600 CM2 (IL LATO MAGGIORE NON DEVE ESSERE SUPERIORE A 40 CM)	>1600 CM2	<1600 CM2 (IL LATO MAGGIORE NON DEVE ESSERE SUPERIORE A 40 CM)	>1600 CM2
TIPO DI SOTTOFONDO	CLASSE	CLASSE	CLASSE	CLASSE
MASSETTI CEMENTIZI, IN ANIDRITE	C2TE	C2TE/S1	C2FT/S1	C2FT/S2
MASSETTI RISCALDANTI. CALCESTRUZZO. VECCHIA CERAMICA, MARMETTE, MATERIALE LAPIDEO.	C2TE/S1	C2/S2	C2FTE/S2	C2FT/S2
		C2TE/S2	C2FT/S2	C2FTE/S2
LEGNO, PVC, GOMMA.	R2	R2	C2FTE/S2	-
METALLO	R2	R2	-	-
SISTEMI IMPERMEABILIZZANTI	C2TE/S1	C2TE/S2	C2FTE/S2	C2FT/S2
	D2TE			

	RIVESTIMENTO / INTERNO			
	A PRESA NORMALE		A PRESA RAPIDA	
	<1600 CM2 (IL LATO MAGGIORE NON DEVE ESSERE SUPERIORE A 40 CM)	>1600 CM2	<1600 CM2 (IL LATO MAGGIORE NON DEVE ESSERE SUPERIORE A 40 CM)	>1600 CM2
TIPO DI SOTTOFONDO	CLASSE	CLASSE	CLASSE	CLASSE
INTONACO A BASE DI GESSO O CEMENTO, CARTONGESSO, PANNELLI IN FIBROCEMENTO, BLOCCHI ALLEGGERITI, SISTEMI IMPERMEABILIZZANTI A BASE...	C2TE	C2TE/S1	C2FT/S1	C2FTIE/S2
	D2TE			
CALCESTRUZZO. VECCHIA CERAMICA, MARMETTE, MATERIALE LAPIDEO.	C2TE/S1	C2/S2	C2FTE/S2	C2FT/S2
		C2TE/S2	C2FT/S2	C2FT/S2
PANNELLI IN CONGLOMERATI LEGNOSI	R2T	R2T	C2FT/S2	-
METALLO	R2T	R2T	-	-

CONSIGLI PER LA POSA

LAYING RECOMMENDATIONS . CONSEILS DE POSE . RATSCHLÄGE FÜR DAS VERLEGEN

INDICAZIONI SULLA TIPOLOGIA DI COLLE DA UTILIZZARE PER GRES PORCELLANATO AD USO INTERNO.
INFORMATION ON THE TYPE OF GLUE TO BE USED FOR INDOOR PORCELAIN STONEWARE.
INDICATIONS SUR LE TYPOLOGIE DE COLLE À UTILISER POUR LE GRÈS CÉRAME POUR L'INTERIEUR.
ANGABEN ZUR ART DES KLEBERS FÜR FEINSTEINZEUG FÜR DEN INNENGEBRAUCH.

	PAVIMENTO / ESTERNO			
	A PRESA NORMALE		A PRESA RAPIDA	
	<1600 CM2 (IL LATO MAGGIORE NON DEVE ESSERE SUPERIORE A 40 CM)	>1600 CM2	<1600 CM2 (IL LATO MAGGIORE NON DEVE ESSERE SUPERIORE A 40 CM)	>1600 CM2
TIPO DI SOTTOFONDO	CLASSE	CLASSE	CLASSE	CLASSE
MASSETTI CEMENTIZI, IN ANIDRITE CALCESTRUZZO. VECCHIA CERAMICA, MARMETTE, MATERIALE LAPIDEO.	C2TE/S1	C2/S2	C2FTE/S2	C2FT/S2
		C2TE/S2	C2FT/S2	
SISTEMI IMPERMEABILIZZANTI	C2TE/S1	C2/S2	C2FTE/S2	C2FT/S2

	PARETE / ESTERNO			
	A PRESA NORMALE		A PRESA RAPIDA	
	<1600 CM2 (IL LATO MAGGIORE NON DEVE ESSERE SUPERIORE A 40 CM)	>1600 CM2	<1600 CM2 (IL LATO MAGGIORE NON DEVE ESSERE SUPERIORE A 40 CM)	>1600 CM2
TIPO DI SOTTOFONDO	CLASSE	CLASSE	CLASSE	CLASSE
INTONACO, CALCESTRUZZO	C2TE/S1	C2/S2	C2FTE/S2	C2FT/S2
		C2TE/S2	C2FT/S2	C2FT/S2
SISTEMI IMPERMEABILIZZANTI	C2TE/S1	C2/S2	C2FTE/S2	C2FT/S2



PARTNERSHIP TECNICA CON :



	FUGA / STUCCATURA		
	BASE CEMENTIZIA	EPOSSIDICA	SIGILLATURE / GIUNTI SILICONICI
CONTESTUALE ALLA POSA	INSTANT REMOVER (acido)	EPOXY PRO (alcalino)	SILICONE REFINER
FINE CANTIERE	DETERDEK PRO (acido)	CR10 (alcalino)	ZEROSIL

TIPO DI DETERGENTE

MANUTENZIONE	ORDINARIA	CLEANER PRO (neutro)
	ORDINARIA IGENIZZANTE	SANIFAST (neutro)
	STRAORDINARIA	PS87 PRO (alcalino)

In caso di macchie particolari è possibile procedere con l'impiego dei seguenti e specifici rimotori.
Prima di applicare i prodotti leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta e/o sulla scheda tecnica verificandone la compatibilità con il materiale installato.
Per maggiori informazioni o per reperimento dei prodotti contatta Fila. info@filasolutions.com

MACCHIE	TIPO DI MACCHIA	PRODOTTO
CANTIERE	RESIDUI SILICONE, SIGILLANTI E COLLE BOCOMPONENTI	ZEROSIL
	SCHIUMA POLIURETANICA	
	RESIDUI DI NASTRO ADESIVO	
CANTIERE INORGANICO	CEMENTO, SALNITRO	DETERDEK PRO
	DEPOSITI DI CALCARE	
	SEGNI DI ALLUMINIO / METALLO	DETERDEK PRO / NO RUST DETERDEK PRO / SPUGNA MELAMMINA
	RUGGINE	
CANTIERE ORGANICO	MATITA (GRAFITE)	PS87 PRO
	SEGNI DI VENTOSA	
	EPOSSIDICHE (stucco, mastice, resine)	CR10
ORGANICO	IMPRONTE E DITATE	CLEANER PRO
	BIBITE GASSATE, SUCCHI	
	FONDOTINTA, ROSSETTI E TRUCCHI	
	OLIO E GRASSO, GELATI	PS87 PRO
	CHEWINGUM	
	PASTELLI A CERA	
	FINTE MACCHIE, ALONI IN CONTROLUCE, OPACIZZAZIONI	PS87 PRO / DETERDEK PRO
	URINA E VOMITO	
	PENNARELLI ED INCHIOSTRO	
	SANGUE	PS87 PRO / SR95
	COLLA VINILICA	PS87 PRO e ACQUA CALDA
	CAFFÈ, VINO, NICOTINA E MACCHIE ORGANICHE	SR95
	TINTURA PER CAPELLI	ZEROSIL
	CERA DI CANDELA	FASEZERO
	PNEUMATICO	FUGANET + FUGAPROOF
	FUGA SPORCA	ALGAE NET
	DEPOSITO DI FOGLIE E CORTECCIA	
	SMALTO PER UNGHIE	NO PAINT STAR
	GRAFFITI / VERNICE / MACCHIE DI PITTURA	ZEROSIL
	BITUME / CITRONELLA	

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

www.filasolutions.com - assistentatecnicafila@filasolutions.com

O SIMILARI



TECHNICAL PARTNERSHIP WITH :



	FUGA / STUCCATURA		
	CEMENT BASED	EPOXY	JOINTS
DURING LAYING	INSTANT REMOVER (Acid)	EPOXY PRO (Alkaline)	SILICONE REFINER
END OF WORK	DETERDEK PRO (Acid)	CR10 (Alkaline)	ZEROSIL

TYPE OF DETERGENT

MAINTENANCE	ORDINARY	CLEANER PRO (Neutral)
	SANITISING ORDINARY	SANIFAST (Neutral)
	EXTRAORDINARY	PS87 PRO (Alkaline)

In case of particular stains We suggest the use of the following specific removers.
Before applying the products, carefully read the instructions on the label and/or on the technical sheet, checking their compatibility with the material installed.
For more information or to find products, contact Fila. info@filasolutions.com

STAINS	TYPE OF STAINS	PRODUCT
BUILDING SITE	SILICONE	ZEROSIL
	POLYURETHANE FOAM	
	ADHESIVE TAPE RESIDUES	
	SCRATCH REMOVER WAX	
INORGANIC BUILDING SITE	RUST	NO RUST
	CEMENT-SALTPETER	DETERDEK PRO
	LIMESCALE	
	ALUMINIUM / METAL MARKS	DETERDEK PRO + ADEQUATE PAD
ORGANIC SITE	PENCIL	PS87 PRO
	SUCTION CUP MARK	
ORGANIC	EPOXY FILLER	CR10
	OIL AND GREASE	PS87 PRO
	SPARKLING DRINKS AND JUICES	
	URINE AND VOMIT	
	WAX CRAYON	
	TYRE MARKS	
	COFFEE / WINE	SR95
	BLOOD	
	INK	
	NICOTINE	
	HAIR DYE	
	CANDLE WAX	ZEROSIL
	DIRTY GROUTING	FUGANET
	BITUMEN	ZEROSIL
	VARNISH/PAINT	NO PAINT STAR
	ROUTINE MAINTENANCE	CLEANER PRO
	EXTRAORDINARY MAINTENANCE	PS87 PRO + DETERDEK PRO

FOR MORE INFORMATIONS

www.filasolutions.com - assistentatecnicafila@filasolutions.com

OR SIMILAR

NOTE

NOTE . NOTES . ANMERKUNGEN

Le informazioni testuali e visive contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenere vincolanti ai termini di legge.

I dati riferiti ad articoli, misure, imballi e pesi, se necessario, potrebbero subire modifiche successive alla data di questa pubblicazione.

I colori dei prodotti rappresentati sono da considerare puramente indicativi, in quanto soggetti a possibili variazioni dovute al processo di stampa.

Le istruzioni e i consigli proposti, pur essendo stati valutati attentamente, sono anch'essi da ritenere soltanto indicativi.

Le caratteristiche tecniche riportate su questo catalogo annullano e sostituiscono quelle di qualsiasi altro catalogo preesistente.

I disegni vettoriali di formati, decori, mosaici e pezzi speciali, pur essendo rappresentativi, sono indicativi e non sono da ritenere vincolanti ai termini di legge.

The information provided in this catalog in the form of text and images is as accurate as possible, but is not legally binding.

Data referring to items, measurements, packaging and weights may be modified if necessary after this catalog is published.

The colors of the products shown are to be considered merely indicative, since they may vary as a result of printing processes.

The instructions and tips provided have been carefully considered, but are also merely indicative.

The technical characteristics indicated in this catalog supersede and replace those in any other previous catalog.

The vector drawings of sizes, decorations, mosaics and special trims, though representative, are indicative only and not legally binding.

Les informations textuelles et visuelles contenues dans le présent catalogue sont mentionnées dans la manière la plus exacte possible, mais celles-ci ne doivent pas être considérées comme étant contraignantes aux termes de la loi.

Les données concernant les articles, les mesures, les emballages et les poids pourraient subir, le cas échéant, des modifications après la date de cette publication.

Les couleurs des produits représentés doivent être considérées comme étant purement indicatives dans la mesure où celles-ci sont soumises à de possibles variations dues au processus d'impression.

Les instructions et les conseils proposés, tout en étant évalués attentivement, doivent être eux aussi considérés comme n'étant qu'indicatifs.

Les caractéristiques techniques reportées dans ce catalogue annulent et remplacent celles de tous les autres catalogues déjà existants.

Les dessins vectoriels de formats, de décorations, de mosaïques et de pièces spéciales, tout en étant représentatifs, sont indicatifs et ne doivent pas être considérés comme étant contraignants aux termes de la loi.

Die in diesem Katalog enthaltenen Textinformationen und visuellen Informationen sind so exakt wie möglich, aber gesetzlich als unverbindlich zu erachten.

Die auf Artikel, Abmessungen, Verpackungen und Gewichte bezogenen Daten könnten bei Bedarf nach dieser Veröffentlichung geändert werden.

Die Farben der dargestellten Produkte sind nur indikativ, da sie Änderungen aufgrund des Druckverfahrens ausgesetzt sein könnten.

Die vorgeschlagenen Anweisungen und Ratschläge wurden zwar aufmerksam untersucht, sind aber ebenfalls nur als Richtwerte zu erachten.

Die in diesem Katalog angeführten technischen Merkmale heben die in allen vorigen Katalogen enthaltenen auf und ersetzen sie.

Die Vektorzeichnungen von Formaten, Dekoren, Mosaiken und Formteilen dienen der Veranschaulichung, sind aber nur Richtlinien und gesetzlich als unverbindlich zu erachten.

GAMBINI GROUP

industrie ceramiche

Coordinamento:

UFFICIO MARKETING GAMBINI GROUP

VIA RADICI IN PIANO, 675 - 41049 SASSUOLO (MO) . ITALY

PH. +39 0536 995711 . FAX +39 0536 905042-807182

WWW.GAMBINITILE.COM



Ceramics of Italy

Stay connected with our social networks:



@Gambinitile /Gambini group Ceramiche



@Gambinigroup



@Gambinigroup s.p.a



Gambinigroup s.p.a

GAMBINI GROUP

i n d u s t r i e c e r a m i c h e

www.gambinitile.com